

Conexão para cabos - G-INS-PG7-S68N-NNES-S - 1411170


Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)



Conexão para cabos, Material da conexão roscada: Latão, niquelado, Diâmetro externo do cabo 3 mm ... 6,5 mm, Blindagem: não, Rosca de conexão: Pg7, Cor: prata

RoHS

Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	10 STK
GTIN	 4 046356 923040
GTIN	4046356923040
Peso por unidade (exclusive embalagem)	13,400 g
Número do imposto alfandegário	74199990
País de origem	Turquia

Dados técnicos

Medidas

Comprimento	27 mm
Abertura da porca cega	14 mm
Abertura dos suportes	14 mm
Sextavado, medida do ângulo	15,5 mm
Comprimento rosca de conexão	6 mm
Bitola do furo de passagem	12,6 mm ... 12,7 mm
Diâmetro externo de linha	3 mm ... 6,5 mm
	4 mm ... 6,5 mm (com UL 514 B)

Condições ambientais

Grau de proteção	IP69 (DIN EN 60529 / IEC 60529)
	IP68 (5 bar, 30 min.)
	4X
Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 100 °C (estático)

Geral

Conexão para cabos - G-INS-PG7-S68N-NNES-S - 1411170


Dados técnicos

Geral

Número de condutores	1
Material da conexão	Latão, niquelado
Material do elemento	Poliamida 6
Material de vedação do cabo	Neoprene
Blindado	não
Tipo de rosca do lado de conexão	Pg7
Torque de aperto	3 Nm (Porca de capa) 3 Nm (Conexão) 3 Nm (no UL514 B: porca de capa / conexão)
Cor	prata
Instrução de montagem	1) Montar o soquete da conexão roscada na caixa com o torque correto 2) Inserir o cabo 3) Apertar a porca de capa com o torque correto
Fabricante	BIMED
Designação do fabricante	BSBC-01

Desenhos

Desenho de medidas



Desenho dimensional

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27081002
eCl@ss 6.0	27081002
eCl@ss 8.0	27149109
eCl@ss 9.0	27144432

ETIM

ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441
ETIM 6.0	EC000441

Conexão para cabos - G-INS-PG7-S68N-NNES-S - 1411170

Classificações

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121311
-------------	----------

Certificações

Certificações

Certificações

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Certificações Ex

Detalhes da certificação

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E199260
---------------	--	---	---------

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E199260
----------------	--	---	---------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	
------------------	--	---	--

Acessórios

Acessórios

Porca plana

Porca - A-INL-PG7-N-S - 1411255



Porca, Latão, niquelado, para rosca Pg7, Cor: prata

Tampão de fecho

Conexão para cabos - G-INS-PG7-S68N-NNES-S - 1411170

Acessórios

Capa - SEALING PLUG 5X12 RD - 1400253



Parafuso de fechamento, para fechamento de perfurações não usadas em vedações múltiplas e conexões para cabos, diâmetro 5 mm