

## Conexão para cabos - G-INS-PG9-S68N-NNES-S - 1411171


Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)



Conexão para cabos, Material da conexão roscada: Latão, niquelado, Diâmetro externo do cabo 4 mm ... 8 mm, Blindagem: não, Rosca de conexão: Pg9, Cor: prata

RoHS

### Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	10 STK
GTIN	 4 046356 923057
GTIN	4046356923057
Peso por unidade (exclusive embalagem)	18,110 g
Número do imposto alfandegário	74199990
País de origem	Turquia

### Dados técnicos

#### Medidas

Comprimento	28 mm
Abertura da porca cega	17 mm
Abertura dos suportes	17 mm
Sextavado, medida do ângulo	18,9 mm
Comprimento rosca de conexão	6 mm
Bitola do furo de passagem	15,3 mm ... 15,4 mm
Diâmetro externo de linha	4 mm ... 8 mm
	4 mm ... 8 mm (com UL 514 B)

#### Condições ambientais

Grau de proteção	IP69 (DIN EN 60529 / IEC 60529)
	IP68 (5 bar, 30 min.)
	4X
Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 100 °C (estático)

#### Geral

# Conexão para cabos - G-INS-PG9-S68N-NNES-S - 1411171


## Dados técnicos

### Geral

Número de condutores	1
Material da conexão	Latão, niquelado
Material do elemento	Poliamida 6
Material de vedação do cabo	Neoprene
Blindado	não
Tipo de rosca do lado de conexão	Pg9
Torque de aperto	4 Nm (Porca de capa) 4 Nm (Conexão) 6 Nm (no UL514 B: porca de capa / conexão)
Cor	prata
Instrução de montagem	1) Montar o soquete da conexão roscada na caixa com o torque correto 2) Inserir o cabo 3) Apertar a porca de capa com o torque correto
Fabricante	BIMED
Designação do fabricante	BSBC-02

## Desenhos

Desenho de medidas



Desenho dimensional

## Classificações

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27081002
eCl@ss 6.0	27081002
eCl@ss 8.0	27149109
eCl@ss 9.0	27144432

ETIM

ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441
ETIM 6.0	EC000441

# Conexão para cabos - G-INS-PG9-S68N-NNES-S - 1411171

## Classificações

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121311
-------------	----------

## Certificações

Certificações

---

Certificações

UL certificado / cUL certificado / cULus certificado

---

Certificações Ex

---

## Detalhes da certificação

UL certificado		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	E199260
----------------	--	---	---------

cUL certificado		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	E199260
-----------------	--	---	---------

cULus certificado		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	
-------------------	--	---	--

## Acessórios

Acessórios

Porca plana

Porca - A-INL-PG9-N-S - 1411256



Porca, Latão, niquelado, para rosca Pg9, Cor: prata

Tampão de fecho

## Conexão para cabos - G-INS-PG9-S68N-NNES-S - 1411171

### Acessórios

Capa - SEALING PLUG 6X16 RD - 1400254



Parafuso de fechamento, para fechamento de perfurações não usadas em vedações múltiplas e conexões para cabos, diâmetro 6 mm