

Conector RJ45 - CUC-V04-RJ45-POBK-8 - 1407413

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)



Conector de encaixe RJ45, IP65/67 com travamento push-pull (variante 4), caixa de plástico, para 10 Gb/s, para condutores flexíveis AWG 24 ... 28

Propriedades do artigo

- Modelo compacto
- Classe de proteção IP67
- Travamento Push-Pull



Dados comerciais

| | |
|--|---|
| Quantidade de embalagem (VPE) | 1 STK |
| GTIN |  4 046356 772327 |
| GTIN | 4046356772327 |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 50,000 g |
| Número do imposto alfandegário | 85366990 |
| País de origem | Romênia |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem retirada) |

Dados técnicos

Características mecânicas

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Normas/disposições | IEC 61076-3-106 |
| Número de pólos | 8 |
| Face de encaixe | RJ45 |
| Tipo de travamento | Push-Pull |
| Ciclos de encaixe | ≥ 750 |
| Tipo de conexão | Conexão para crimp |
| Tipo de contato | Contatos de crimpagem |
| Perfil de conexão | flexível |
| Perfil de conexão AWG | 28 ... 24 (flexível) |

Conector RJ45 - CUC-V04-RJ45-POBK-8 - 1407413

Dados técnicos

Características mecânicas

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Diâmetro de cabo máx. | 4,9 mm ... 8,6 mm |
| Diâmetro externo de linha | 4,9 mm ... 8,6 mm |
| Saída para cabo | reto |
| Cor | preto |
| Grau de proteção | IP65/IP67 |
| Formato | Conectores de encaixe |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |

Condições ambiente

| | |
|---|------------------|
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Grau de proteção | IP65 |

Dados de material

| | |
|--|----------|
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Material caixa | Plástico |

Características elétricas

| | |
|---|-------------------|
| Número de pólos | 8 |
| Propriedades de transmissão (categoria) | CAT6 _A |
| Características de transmissão-GRP | CAT6 _A |
| Categoria de sobretensão | I |
| Grau de impurezas | 2 |

Normas e disposições


| | |
|--|-----------------|
| Normas / Determinações | IEC 61076-3-106 |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |

Environmental Product Compliance

| | |
|------------|--|
| China RoHS | Período para uso previsto: ilimitado = EFUP-e |
| | Sem substâncias perigosas acima dos valores limite |

Desenhos

Desenho de medidas



Desenho dimensional

Conector RJ45 - CUC-V04-RJ45-POBK-8 - 1407413

Classificações

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 272607xx |
| eCl@ss 4.1 | 27260701 |
| eCl@ss 5.0 | 27260701 |
| eCl@ss 5.1 | 27260701 |
| eCl@ss 6.0 | 27260708 |
| eCl@ss 7.0 | 27440312 |
| eCl@ss 8.0 | 27440101 |
| eCl@ss 9.0 | 27440101 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC001121 |
| ETIM 4.0 | EC001121 |
| ETIM 5.0 | EC002636 |
| ETIM 6.0 | EC002636 |

UNSPSC

| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 31261501 |
| UNSPSC 7.0901 | 31261501 |
| UNSPSC 11 | 31261501 |
| UNSPSC 12.01 | 31261501 |
| UNSPSC 13.2 | 39121409 |

Certificações

Certificações

Certificações

EAC

Certificações Ex

Detalhes da certificação

| | | |
|-----|--|---------|
| EAC | | B.01742 |
|-----|--|---------|

Acessórios

Acessórios

Conector RJ45 - CUC-V04-RJ45-POBK-8 - 1407413

Acessórios

Ferramenta de isolamento - VS-CABLE-STRIP-VARIO - 1657407

Ferramenta de decapagem, para colocação de vários níveis de linhas blindadas



Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>