

Elemento de soquete RJ45 - VS-08-BU-RJ45-5-F/PK - 1652936

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)



Elemento de soquete RJ45, Grau de proteção: IP20, Número de pólos: 8, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Liga de cobre, Tipo de conexão: IDC, Perfil de conexão: AWG 24-22



Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	1 STK
GTIN	 4 017918 969929
GTIN	4017918969929
Peso por unidade (exclusive embalagem)	21,700 g
Número do imposto alfandegário	85366990
País de origem	Suíça

Dados técnicos

Características mecânicas

Número de pólos	8
Número de pontos de encaixe	1
Blindado	sim
Ciclos de encaixe	≥ 750
Tipo de conexão	IDC
Perfil de conexão	0,2 mm ² ... 0,32 mm ² (rígido) 0,14 mm ² ... 0,35 mm ² (flexível)
Perfil de conexão AWG	24 ... 22 (rígido) 26 ... 22 (flexível)
Resistência de isolamento	≥ 500 MΩ
Grau de proteção	IP20

Condições ambiente

Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montagem)	0 °C ... 60 °C

Elemento de soquete RJ45 - VS-08-BU-RJ45-5-F/PK - 1652936

Dados técnicos

Condições ambiente

Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 70 °C
---	------------------

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material caixa	Liga de cobre
Material suporte do contato	PC
Material de contato	Liga de cobre
Material superfície de contato	Ouro sobre níquel

Características elétricas

Número de pólos	8
Tensão U_N	50 V
Corrente nominal I_N	1 A
Propriedades de transmissão (categoria)	CAT5 (IEC 11801:2002)
Características de transmissão-GRP	CAT5 (IEC 11801:2002)
Corrente nominal	1 A
Categoria de sobretensão	I
Grau de impurezas	1
Tensão nominal (III/3)	50 V

Normas e disposições


Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
--	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Período para uso oficialmente previsto (EFUP): 50 anos
	Para obter informações sobre substâncias perigosas, ver declaração do fabricante na guia "Downloads"

Desenhos

Desenho do diagrama



Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701

Elemento de soquete RJ45 - VS-08-BU-RJ45-5-F/PK - 1652936

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260705
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440205
eCl@ss 9.0	27440205

ETIM

ETIM 2.0	EC000438
ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000438
ETIM 5.0	EC000438
ETIM 6.0	EC000438

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

Certificações

Certificações

Certificações

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

Certificações Ex

Detalhes da certificação

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 335024
-----------	--	---	---------------

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 335024
------------	--	---	---------------

Elemento de soquete RJ45 - VS-08-BU-RJ45-5-F/PK - 1652936

Certificações

EAC		B.01742
-----	--	---------

cULus Listed		
--------------	--	--

Acessórios

Acessórios

Moldura de montagem

Quadro de montagem exterior - VS-A-F-IP67 - 1653744



Quadro de montagem exterior, IP67, para sistema Freenet, para recorte de montagem redondo, com vedação, sem parafusos de fixação, cor: cinza

Quadro de montagem exterior - VS-A-F-IP67-BK - 1658668



Quadro de montagem exterior, IP67, para sistema Freenet, para recorte de montagem redondo, com vedação, sem parafusos de fixação, cor: preto

Quadro de montagem exterior - VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-F - 1405358



Quadro de montagem exterior RJ45, IP67, para travamento push-pull, metal, com sistema Freenet, para recorte de montagem retangular, com vedação, sem parafusos de fixação

Quadro de montagem exterior - VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1C-F - 1405222



Quadro de montagem exterior RJ45, IP67, para travamento push-pull, metal, com sistema Freenet, para recorte de montagem redondo, com vedação

Elemento de soquete RJ45 - VS-08-BU-RJ45-5-F/PK - 1652936

Acessórios

Quadro de montagem exterior - VS-PPC-F1-RJ45-POBK-1R-F - 1608197



Quadro de montagem exterior RJ45, IP67, para travamento push-pull, plástico, com sistema Freenet, para recorte de montagem retangular, com vedação, sem parafusos de fixação